# Vallado dos Rollizos con Cruz

# FICHA TECNICA Mod. VARM-016E150

## Caracteristicas Tecnicas:

### Descripcion:

-Compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 1,5m, quedando a una altura útil variable segun necesidades.
-Los travesaños horizontales de 1,5m de longitud y diámetro 100mm.
-Travesaños diagonal 80mm con cortes en bisel unidos mediante tirafondos.
-Union mediante encastres y tirafondos.
-Se suministra en modulos de 1,5m

| ALTURA DEL CERCADO | POSTE VERTICAL | | | POSTE HORIZONTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIÁMETRO | LONGITUD TOTAL | CIMENTACIÓN | DIÁMETRO | LONGITUD | DISTANCIA ENTRE POSTES |
| < 1m30 | Ø 100mm | 1,5m | 300mm | Ø 100mm | 1,5m | 1,5m |

## RECUbRIMIENto ANtICoRRoSIÓN

Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al autoclave nivel Iv torneados e impregnados.

Protección para clase de riesgo mediante autoclave sistema vacío-presión.

Impregnación basándose en sales hidrosolubles con penetración del 95% de la parte impregnable.

## A DEStACAR

· tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera ·
Múltiples aplicaciones
· Facilidad de montaje
· Aspecto robusto y natural

## LUGARES DE APLICACIÓN

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de la Morería, 13 Oficina 9 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688
www.mongarurban.com info@mongarurban.com
Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.