

Vallado 3 Barrotes

FICHATECNICA Mod. VARM-017E200



Caracteristicas Tecnicas:

Descripcion:

- -Compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 2m, quedando a una altura útil variable segun necesidades.
- -Los travesaños horizontales de 2m de longitud y diámetro 100mm.
- -Travesaños verticales de 80mm.
- -Union mediante encastres y tirafondos.
- -Se suministra en modulos de 2m

ALTURA DEL CERCADO	POSTE VERTICAL			POSTE HORIZONTAL		
	DIÁMETRO	LONGITUD TOTAL	CIMENTACIÓN	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTANCIA ENTRE POSTES
< 1m30	Ø 100mm	1,5m	300mm	Ø 100mm	2m	2m

RECUBRIMIENto ANtICORROSIÓN

Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al autoclave nivel lv torneados e impregnados.

Protección para clase de riesgo mediante autoclave sistema vacío-presión.

Impregnación basándose en sales hidrosolubles con penetración del 95% de la parte impregnable.

A DEStACAR

· tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera ·

Múltiples aplicaciones

- · Facilidad de montaje
- · Aspecto robusto y natural

LUGARES DE APLICACION









y zonas residenciales