Vallado 8 Barrotes

FICHA TECNICA Mod. VARM-018E200/8

Caracteristicas Tecnicas:

Descripcion:

-Compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 2m, quedando a una altura útil variable segun necesidades.
-Los travesaños horizontales de 2m de longitud y diámetro 100mm.
-Travesaños verticales de 80mm. 8 unidades.
-Union mediante encastres y tirafondos.
-Se suministra en modulos de 2m

ALTURA DEL CERCADO	POSTE VERTICAL			POSTE HORIZONTAL		
	DIÁMETRO	LONGITUD TOTAL	CIMENTACIÓN	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTANCIA ENTRE POSTES
< 1m30	Ø 100mm	1,5m	300mm	Ø 100mm	2m	2m

RECUbRIMIENto ANtICoRRoSIÓN

Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al autoclave nivel Iv torneados e impregnados.

Protección para clase de riesgo mediante autoclave sistema vacío-presión.

Impregnación basándose en sales hidrosolubles con penetración del 95% de la parte impregnable.

A DEStACAR

· tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera ·
Múltiples aplicaciones
· Facilidad de montaje
· Aspecto robusto y natural

LUGARES DE APLICACIÓN

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de la Morería, 13 Oficina 9 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688
www.mongarurban.com info@mongarurban.com
Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.