

Vallado dos Rollizos Encastrados FICHATECNICA Mod. VARM-012E150



Caracteristicas Tecnicas:

Descripcion:

- -Compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 1,5m, quedando a una altura útil variable segun necesidades.
- -Los travesaños horizontales de 1,5m de longitud y diámetro 80mm se colocan en la parte alta del cerramiento y a 0,45m entre ellos.
- -La unión entre postes y travesaños se realiza mediante encastres y tirafondos

ALTURA DEL CERCADO	POSTE VERTICAL			POSTE HORIZONTAL		
	DIÁMETRO	LONGITUD TOTAL	CIMENTACIÓN	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTANCIA ENTRE POSTES
< 1m30	Ø 100mm	1,5m	300mm	Ø 80mm	1.5m	0,45m

RECUBRIMIENto ANTICORROSION

Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al autoclave nivel ly torneados e impregnados

Protección para clase de riesgo mediante autoclave sistema vacío-presión.

Impregnación basándose en sales hidrosolubles con penetración del 95% de la parte impregnable.

A DEStACAR

· tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera · Múltiples aplicaciones

- · Facilidad de montaje
- · Aspecto robusto y natural

LUGARES DE APLICACIÓN









y zonas residenciales

terrenos

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de la Morería, 13 Oficina 9 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688 www.mongarurban.com info@mongarurban.com Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.