

## Vallado dos Rollizos Encastrados

### FICHA TECNICA Mod. VARM-012E200



#### Características Técnicas:

##### Descripción:

- Compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 2 m, quedando a una altura útil variable según necesidades.
- Los travesaños horizontales de 2 m de longitud y diámetro 80mm se colocan en la parte alta del cerramiento y a 0,45m entre ellos.
- La unión entre postes y travesaños se realiza mediante encastrados y tirafondos

ALTURA DEL CERCADO	POSTE VERTICAL			POSTE HORIZONTAL		
	DIÁMETRO	LONGITUD TOTAL	CIMENTACIÓN	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTANCIA ENTRE POSTES
< 1m30	Ø 100mm	1.5m	300mm	Ø 80mm	2m	0.45m

#### RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN

Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al autoclave nivel IV torneados e impregnados.

Protección para clase de riesgo mediante autoclave sistema vacío-presión.

Impregnación basándose en sales hidrosolubles con penetración del 95% de la parte impregnable.

#### A DESTACAR

- tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera.
- Múltiples aplicaciones
- Facilidad de montaje
- Aspecto robusto y natural

#### LUGARES DE APLICACIÓN



Urbanizaciones viviendas y zonas residenciales

Fincas y terrenos

jardines y parques