







Tolerância Geral: ± 5%



Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores nº2 Posterior Nave 2.32 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688 www.mongarurban.com info@mongarurban.com

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.



### MEDIDAS GERAIS / MEDIDAS / MEASURES /MESURES

# 2040mm 522mm



# ACESSÓRIOS / ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

**4,0 x**057112101000

PARAF.TIREFOND FERRO ZINC.D571 10X100 **4,0 x**50177

FIXADOR S12 R100 CX.100





## **ENQUADRAMENTO / ENQUADRAMENTO / FRAMEWORK / CADRE**

## **VARIANTES / VARIANTES / VARIANTES**

	MUBLS2000-X	BANCO LINHA SEM COSTAS, ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO LACADO E RIPADO EM MADEIRA TROPICAL APOIO X
	MUCL750	CADEIRA LINHA MADEIRA KAMBLA C/ESTRUTURA ACO 750X536X850mm
-	MUCL750-X	CADEIRA LINHA COM COSTAS, ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO LACADO E RIPADO EM MADEIRA TROPICAL APOIO X
	MUPBCCET60L-X	PAPELEIRA BLACK CHAP ECOPONTO COM TAMPA E CINZEIRO, ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO LACADO APOIO X

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores nº2 Posterior Nave 2.32 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688 www.mongarurban.com info@mongarurban.com





# **MUCL750-X**

### **DESCRIPCIÓN**

Equipamiento BragURBAN, banco LÍNEA. Compuesto por una estructura de 2000x860x493mm en chapa de acero carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y acabado lacado a RAL gris forja 600 deep blue, a una temperatura de 230°C.

ris

Asiento compuesto por 2 tablas de madera tropical color cerezo, tratada y barnizada.

Herrajes de acero electrocincado. Fijación al suelo Tipo X (atornillado). Fijadores al suelo opcionales.

Medidas generales (LxAnxA): 2040x522X860mm

Nº de usuarios: 4 personas

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**



### HERRAJES EN ACERO ELECTROCHAPADO

Herrajes en acero electrochapado, protegidos por cápsulas en polipropileno PP.



### CHAPA EN ACERO LACADA

Chapa de acero lisa (EN 10327) laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), en acero al carbono S235JR, según la norma EN 10025-2.

Decapado: proceso de chorro abrasivo para limpiar la superficie del metal de la oxidación y las impurezas, asegurando un perfil de rugosidad ideal para el proceso de tratamiento de la superficie; según norma 8501:1:

Imprimación: a base de zinc con resinas epoxi de poliéster anticorrosivo, ecológico con grado de corrosividad C5, con cocción a 230°C.

Lacado: pintura electrostática en pintura poliéster en polvo con horneado a 230°C, espesor entre 120 y 140 µm, según norma UNE EN ISO 2808.



### MADERA TROPICAL

Madera tropical mayoritariamente de origen africano con origen noble de árboles de gran tamaño, con troncos homogéneos y colores vivos, éstos, cuentan con una alta densidad, baja porosidad y gran resistencia a la humedad, plagas, carpintería y desgaste. Su alto contenido en aceite les confiere una protección natural, que se refuerza aún más con un barniz final con pintura al agua que le otorga un toque más agradable y crea una barrera protectora frente a hongos, mohos y rayos UV.

Garantía: 10 años



### SISTEMA DE FIJACIÓN

Tipo X - Sistema de fijación compuesto por una base metálica y atornillada al suelo rígido.

La base metálica es fabricada en chapa de acero al carbono, con tratamiento anticorrosivo de galvanización por inmersión en caliente con espesor entre 120 y 140µm de acuerdo con la norma EN ISO 1461, que permite su colocación sin que la viga entre en contacto directo con el suelo. Su fijación a la viga es hecha por un sistema de sujeción rápido aumentando la longevidad de la viga y su fácil y rápida sustitución en caso de necesidad.

### CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRAGMAIA.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores nº2 Posterior Nave 2.32 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688

www.mongarurban.com info@mongarurban.com

Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.