

Linha/Línea

Cónica

Linha Cónica, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Cónica, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.

Ref.	MUFCO1110	MUFCO1260	MUFCO1440
ØD	Ø1100 mm	Ø1200 mm	Ø1400 mm
A	1000 mm	600 mm	400 mm

Ref.: MUFCO1110

Ref.: MUFC1260

Ref.: MUFCO1440



Linha/Línea

Pirâmide

Linha Pirâmide, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Pirâmide, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.

Ref.	MUFP4550	MUFP6070	MUFP4585
C L	450 mm	700 mm	450 mm
L An	450 mm	700 mm	450 mm
A	500 mm	690 mm	850 mm

Ref.: MUFP4585

Ref.: MUFP6070

Ref.: MUFP4550



Linha/Línea

Sabugal

Linha Sabugal, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Sabugal, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.

Ref.	MURFS2L	MURFS3L	MURFS1L
C L	1220 mm	1220 mm	705 mm
L An	705 mm	705 mm	615 mm
A	720 mm	720 mm	725 mm

Ref.: MURFS2L

Ref.: MURFS3L

Ref.: MURFS1L



Linha/Línea

Hoja

Linha Hoja, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C, com recorte personalizado a laser.

Línea Hoja, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C, con recorte personalizado a láser.

Ref.	MUFH6043	MUFH1085
C L	600 mm	1000 mm
L An	600 mm	1000 mm
A	430 mm	745 mm



Linha/Línea

Lotus

Linha Lotus, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Lotus, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.

Ref.	MUFL125050
C L	1200 mm
L An	500 mm
A	500 mm



Linha/Línea

Cilíndrica

Linha Cilíndrica, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C, com aro inox.

Línea Cilíndrica, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.

Ref.	MUFC5043	MUFC9043	MUFC12543
ØD	Ø500 mm	Ø900 mm	Ø1250 mm
A	405 mm	495 mm	430 mm



Linha/Línea

QUADER

Linha Quader, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Quader, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C.

Ref.	MUFQ606043-X	MUFQ101043-X	MUFQ101085-X	MUFQ451043-X	MUFQ601243-X	MUFQ601543-X
C L	600 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1490 mm
L An	600 mm	1000 mm	1000 mm	450 mm	600 mm	600 mm
A	430 mm	430 mm	745 mm	430 mm	430 mm	430 mm



Linha/Línea

Banco

Linha Banco, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizada.

Línea Banco, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.

Ref.	MUFBI580-X
C L	1580 mm
L An	1580 mm
A	445 mm

Linha/Línea

Faro



Linha Faro em aço carbono decapado de 10mm, com elevada capacidade de resistência ao impacto, conferindo-lhe características de equipamento antiterrorismo, podendo servir também como barreira. Com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C.

Línea Faro en acero carbono decapado de 10mm, con una elevada capacidad de resistencia a impactos, confiriéndole características antiterroristas, pudiendo funcionar también como barrera de protección. Con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a una temperatura de 230°C.

Ref.	MUFQ606043-X	MUFQ101043-X	MUFQ101085-X
C L	995 mm	1500 mm	1200 mm
L	995 mm	1500 mm	1200 mm
A	800 mm	1000 mm	750 mm



Linha/Línea

Paris

Linha Paris, fem aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizada.

Línea Paris, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.

Ref.	MUFP118075	MUFP171275
C L	1090 mm	1700 mm
L	800 mm	1230 mm
A	750 mm	750 mm




Linha/Línea

Rainbow

Linha Rainbow, fabricada em polietileno de alta densidade (HDPE) com resistência aos raios UV.

Linha Rainbow, fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) con resistencia a los rayos UV.

Ref.	MUFRII88	MUFRII1010	MUFRII1212	MUFRII1414	MUFRII1616	MURBA005-X
Banco	--	--	--	--	--	✓
ØD	Ø800 mm	Ø1000 mm	Ø1200 mm	Ø1410 mm	Ø1605 mm	--
A	835 mm	1000 mm	1200 mm	1410 mm	1615 mm	835 mm
L An	--	--	--	--	--	800 mm
C L	--	--	--	--	--	2110 mm



Linha/Línea

Máximo

Linha Maximo, fabricada em polietileno de alta densidade (HDPE) com resistência aos raios UV.

Línea Maximo, fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) con resistencia a los rayos UV.

Ref.	MUFMAX1200-932	MUFMAX1200AC
Tipo	Cor cinza antracit	Cor efeito aço corten
ØD	Ø1200 mm	Ø1200 mm
A	1150 mm	1150 mm



Linha/Línea

Madeiferro

Linha Madeiferro, em aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e lacado à temperatura de 230°C. Ripado em madeira tropical tratada e envernizada.

Línea Madeiferro, en acero de carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y lacado a temperatura de 230°C. Fabricado con listones de madera tropical tratada y barnizada.



Ref.	C35	C34
C L	900 mm	1200 mm
L An	900 mm	600 mm
A	700 mm	700 mm